

## 导轨式千兆非网管型工业级以太网交换机 CS10A 系列

- 最大支持 10 个端口（端口组合见订购信息）；
- 支持端口 PoE 供电可选；
- 支持 IEEE 802.3i/u/ab/z/x 协议标准；
- 支持 MDI/MDI-X 自动侦测；
- 工业级设计标准，符合电磁兼容性工业四级；



### 产品概述：

中安智信 CS10A 系列工业级以太网交换机最大支持 10 个端口（端口组合见订购信息），部分型号可以提供端口 PoE 供电功能，用户可根据工业应用现场的实际需要，灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输距离。

该系列设备专为工业恶劣环境现场研发，采用坚固的铝合金外壳，无风扇设计，IP40 防护等级，支持宽电压输入范围（10~58VDC），可提供双电源冗余接入，最大限度的防止电源系统宕机带来的损失，可在-40℃~+85℃宽温环境中稳定工作。


设备符合工业四级电磁 EMC 以及防雷标准要求，支持 DIN 导轨及壁挂式两种安装方式，能最大程度的满足电力、交通、风电、平安城市和工厂自动化等各行业场景的应用需求。

### 规格参数：

技术参数		协议标准	
通讯协议	CSMA/CD	协议&标准	IEEE 802.3i：适用于 10BaseT
交换容量	7.6Gbps		IEEE 802.3u：适用于 100BaseT(X)和 100BaseFX
包转发率	4.2Mpps		IEEE 802.3ab：适用于 1000BaseT
转发时延	<5us		IEEE 802.3z：适用于 1000BaseX
MAC 地址表	8K		IEEE 802.3x：适用于以太网流量拥塞控制
风暴抑制	支持广播风暴抑制功能		IEEE 802.3af：以太网供电（PoE）
		IEEE 802.3at：以太网供电（PoE+）	
电源		机械结构	
连接方式	5.08mm 间距插入式端子	外壳材质	铝合金金属外壳
工作电压	24/48VDC（冗余电源），PoE 需使用 48VDC 供电	尺寸	48mm*143mm*104mm(W*H*D)
功率(满载)	≤9.6W（PoE Disable）	散热方式	无风扇，机壳散热
过载保护	支持	安装方式	DIN 导轨或壁挂安装
反接保护	支持	防护等级	IP40
冗余保护	支持	重量	以实物为准
接口		指示灯	
电口	RJ45 形态	电源指示灯	PWR1；PWR2（第二路电源指示灯）

光口	SC/ST/FC 接口形态可选	接口指示灯	Link/ACT/Speed (电口)
	SFP 插槽		Link/ACT (光口)
<b>工作环境</b>		<b>MTBF</b>	
工作温度	-40℃~+85℃	时间	500,000 小时
存储温度	-40℃~+85℃	标准	Telcordia (Bellcore), GB
相对湿度	5~95% 无凝露		
<b>行业标准认证</b>			
EMC	CE, FCC	EMS	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4; IEC 61000-4-3 (RS): Level 4; IEC 61000-4-4 (EFT): Level 4; IEC 61000-4-5 (Surge): Level 4; IEC 61000-4-6 (CS): Level 3; IEC 61000-4-8 (PFMF): Level 5; IEC 61000-4-12: Level 4;
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, EN55022 Class A		
冲击	IEC 60068-2-27		
振动	IEC 60068-2-6		
自由跌落	IEC 60068-2-32		

### 结构图示:



### 订购信息:

CS10A 系列导轨式千兆非网管型工业级以太网交换机				
配置	电口	光口	光口特性	工作电压
8T1XM-LV	8 个百兆电口	1 个百兆光口	多模双纤 2km, SC/ST/FC 可选	24VDC (冗余电源)
8T1XS-LV	8 个百兆电口	1 个百兆光口	单模双纤 20km, SC/ST/FC 可选	24VDC (冗余电源)
8T1XSS-LV	8 个百兆电口	1 个百兆光口	单模单纤 20km, SC/ST/FC 可选	24VDC (冗余电源)
8T1GSX-LV	8 个百兆电口	1 个千兆光口	SFP 插槽 (需另配光模块)	24VDC (冗余电源)
8T2GSX-LV	8 个百兆电口	2 个千兆光口	SFP 插槽 (需另配光模块)	24VDC (冗余电源)
8SX2GSX-LV	---	8 个百兆光口 2 个千兆光口	百兆: SFP 插槽 (需另配光模块) 千兆: SFP 插槽 (需另配光模块)	24VDC (冗余电源)
2GT8SX-LV	2 个千兆电口	8 个百兆光口	SFP 插槽 (需另配光模块)	24VDC (冗余电源)
8P1GSX-LV	8 个百兆电口	1 个千兆光口	SFP 插槽 (需另配光模块)	24/48VDC (冗余电源)

	(PoE)			
8P2GSX-LV	8 个百兆电口 (PoE)	2 个千兆光口	SFP 插槽 (需另配光模块)	24/48VDC (冗余电源)